

18 口万兆 POE 网管型工业以太网交换机



- 8/12/16 个千兆以太网电口，速率自适应、全/半双工模式，MDI/MDI-X 自适应
- 2 个固定万兆 SFP+接口，可适配万兆 SFP+光模块(支持单模和多模)
- 所有电口支持标准的 POE 功能,支持 IEEE 802.3at/af 标准，总功率不能超过 300W；
- 支持 Web、CLI 和 SNMP 三种管理方式，其中 CLI 支持 Telnet 和 console 登录
- 支持 QoS，IGMP，802.1Q VLAN 功能
- 支持 RSTP 和 CK-ring，用于以太网冗余
- 支持继电器告警输出，用于电源、端口和环网状态告警
- 支持冗余宽电压 48V~52V DC 电源输入
- 采用高强度 IP40 外壳及工业级 EMC 设计
- 工作温度范围：-40~85℃，满足各种工业现场要求

产品概述

18口万兆POE网管型工业以太网交换机采用高强度IP40防护外壳，工业级EMC设计，包括CK8118MP-8GTX2XG、CK8118MP-12GTX2XG、CK8118MP-16GTX2XG共3种机型，是深圳市讯记科技有限公司自主研发的二层以太网交换机。提供强大的管理功能，可通过Web浏览器、命令行（CLI）和SNMP进行管理。产品提供8/12/16个10/100/1000M自适应以太网端口、2个固定万兆SFP+接口。基于工业安装需求，提供标准导轨式安装方式。本产品同时采用无风扇、低功耗、工业级设计，-40~85℃工作温度范围，能够满足各种工业现场的要求，提供便捷的以太网通讯解决方案。

性能特点

传统交换特性

- 符合 IEEE802.3/802.3u/802.3ab/802.3z 标准，存储转发交换方式
- 提供 8/12/16 个 10/100/1000M 自适应以太网端口，支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）
- 提供 2 个固定万兆 SFP+接口，支持光纤万兆以太网规范：10GBASE-KR/CR/LR/SR；
- 所有电口支持标准的 POE 功能,支持 IEEE 802.3at/af 标准；
- 采用高强度 IP40 外壳及工业级 EMC 设计
- 支持冗余宽电压 48~52V DC 电源输入
- -40~85℃工作温度范围
- 支持端口镜像，用于在线调试、监控网络数据状态
- 支持端口带宽限制功能，优化带宽利用
- 支持端口聚合功能，用于扩展网络带宽，提高网络传输效率
- 支持端口优先级 QoS 设置，提高网络服务质量
- 支持端口 MAC 地址学习和数据统计功能
- 支持 802.1Q VLAN 设置，有效控制广播域
- 支持单播/多播 MAC 地址管理
- 支持静态 IGMP 多播过滤，用于过滤工业以太网协议中的多播流量
- 支持广播风暴抑制功能

高级工业冗余以太网联网特性

- 支持 Web、CLI 和 SNMP 三种管理方式，CLI 支持 Telnet 和 CONSOLE 登录
- 支持存储转发机制
- 支持端口常用特性设置，如端口使能、自适应或强制、流控等
- 支持 SNMP V1/V2C/V3 使不同层次的网络管理均具有安全性
- 支持 RSTP，避免报文在环路网络中的增生和无限循环
- 支持即插即用的冗余自愈以太环网技术，支持环网单环、相切和相交三种环网模式
- 支持继电器告警输出

- 支持全局网络系统管理

详细规格

技术

- 标准：IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE802.3x、IEEE802.1Q、IEEE802.1p、IEEE802.1d、IEEE802.1w

接口

- RJ45 电口：10/100/1000Base-T 速率自适应、全/半双工模式，MDI/MDI-X 自适应
- SFP+接口：10000SFP+（支持双绞线传输），支持光纤万兆以太网规范：10GBASE-KR/CR/LR/SR；
- Console 口：RS-232（RJ45 接头）调试串口

交换属性

- 十兆转发速度：14881pps
- 百兆转发速度：148810pps
- 千兆转发速度：1488096pps
- 万兆转发速度：14880960pps
- 传输方式：存储转发
- 系统交换带宽：72Gbps
- 缓存大小：1.5Mbits
- MAC 地址表：16K

电源

- 直流电源：冗余宽电压 48-52V DC 电源输入，采用 2 芯 7.62mm 间距标准工业端子，电源支持防反接和无极性功能

继电器

- 继电器告警输出：端口故障、电源故障和环网故障的告警输出
- 触点最大容量：1A@24VDC

机械特性

- 尺寸（W×H×D）：168.4mm×75.0mm×126.8mm
- 净重：1.20g
- 外壳：IP40 等级保护，金属外壳
- 安装：导轨式

工作环境

- 工作温度：-40℃~85℃
- 存储温度：-40℃~85℃
- 相对湿度：5%~95%（无凝露）


保修

- 保修期：5 年

符合标准

- IEC61000-4-2（ESD）：±6KV 接触放电，±15KV 空气放电
- IEC61000-4-3（RS）：10V/M（80-1000MHZ）
- IEC61000-4-4（EFT）：电源端：±2KV，信号端：±4KV
- IEC61000-4-5（Surge）：电源端：±2KV CM/±1KV DM，信号端：±1KV
- IEC61000-4-6（射频传导）：3V（10KHZ-150KHZ），10V（150KHZ-80MHZ）
- IEC61000-4-16（共模传导）：30V(cont.)，300V(1s)
- IEC60068-2-6（振动）
- IEC60068-2-27（冲击）
- IEC60068-2-32（自由跌落）
- IEC61000-6-2（通用工业标准），IEC61750-3（变电站），IEEE1613（电力分站）
- EN50121-4（轨道交通）

尺寸 (mm)



产品型号

产品型号	规格及介绍
CK8118MP-8GTX2XG	工业级网管型交换机, 8 个 10/100/1000M 自适应以太网端口 (POE), 2 个万兆 SFP+接口, 导轨式, -40~85℃
CK8118MP-12GTX2XGF	工业级网管型交换机, 12 个 10/100/1000M 自适应以太网端口 (POE), 2 个万兆 SFP+接口, 导轨式, -40~85℃
CK8118MP-16GTX2XG	工业级网管型交换机, 16 个 10/100/1000M 自适应以太网端口 (POE), 2 个万兆 SFP+接口, 导轨式, -40~85℃

包装清单

- 18 口万兆 POE 网管型工业以太网交换机一台 (配工业电源端子和管理串口线)
- 说明书一份
- 保修卡一份