

28/20 口全千兆非网管型 POE 工业以太网交换机



- 16 个固定千兆以太网电口，速率自适应、全/半双工模式，MDI/MDI-X 自适应
- 4 个固定千兆 SFP 接口，可适配 1000M SFP 光模块（支持单模和多模）和 1000M SFP 电口模块（支持双绞线传输）
- 可选 8 个千兆全双工光口（默认 SC 接口，可选 FC、ST，最远可传输 120 公里）或 8 个千兆以太网电口或 8 个千兆 SFP 接口
- 16 个电口支持标准的 POE 功能（最高 24 个电口支持标准 POE 功能），支持 IEEE 802.3at/af 标准，总功率不能超过 300W
- 支持宽电压 90V~264V AC（可选 128~370V DC）单电源输入
- 采用高强度 IP40 外壳及工业级 EMC 设计
- 1U 标准机架安装
- 工作温度范围：-40~75℃，满足各种工业现场要求

产品概述

28/20口全千兆非网管型POE工业以太网交换机采用高强度IP40防护外壳，工业级EMC设计，包括CRS3228P-8TX、CRS3228P-8FX、CRS3228P-8SFP和CRS3220P四款，是深圳市讯记科技有限公司自主研发的二层以太网交换机。产品提供16个固定10/100/1000M自适应以太网端口、4个固定1000M SFP接口（选配1000Base-X或1000Base-T模块）和可选8个1000Base-X光口（默认SC接口，可选FC、ST）或8个10/100/1000M自适应以太网端口或8个1000M SFP接口（选配1000Base-X或1000Base-T模块），16个电口支持标准的POE功能（最高24个电口支持标准POE功能），支持IEEE 802.3at/af 标准。基于工业安装需求，提供1U标准机架式安装方式。本产品同时采用无风扇、低功耗、工业级设计，-40~75℃工作温度范围，能够满足各种工业现场的要求，提供便捷的以太网通讯解决方案。

性能特点

- 符合IEEE802.3/802.3u/802.3ab/802.3z标准，存储转发交换方式
- 提供16个固定10/100/1000M自适应以太网端口，支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）
- 提供4个固定1000M SFP接口（选配1000Base-X或1000Base-T模块）
- 提供可选8个1000Base-X光口（默认SC接口，可选FC、ST）
- 或8个10/100/1000M自适应以太网端口或8个1000M SFP接口（选配1000Base-X或1000Base-T模块）
- 16个电口支持标准的POE功能（最高24个电口支持标准的POE功能）。
- 采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
- 支持宽电压90V~264V AC（可选128~370V DC）电源输入
- -40~75℃工作温度范围

详细规格

技术

- 标准：IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z

接口

- RJ45 电口：10/100/1000Base-T 速率自适应、全/半双工模式，MDI/MDI-X 自适应
- SFP 接口：1000Base-X 或 SFP Copper 1000Base-T（支持双绞线传输）
- 光口：1000Base-X 千兆全双工，默认 SC 接口，可选 FC、ST，最远可传输 120 公里

交换属性

- 十兆转发速度：14881pps
- 百兆转发速度：148810pps

- 千兆转发速度：1488096pps
- 传输方式：存储转发
- 系统交换带宽：56Gbps
- 缓存大小：1.5Mbits
- MAC 地址表：16K

电源

- 交流电源：宽电压 90~264V AC (50~60Hz 1.2A) 单电源输入，采用三线单相电源线
- 直流电源：宽电压 128~370V DC 单电源输入，采用 2 芯 7.62mm 间距标准工业端子，电源支持防反接和无极性功能

机械特性

- 尺寸（W×H×D）：480mm×21.3mm×230mm

- 净重：3.15kg
- 外壳：IP40 等级保护，金属外壳
- 安装：1U 标准机架

工作环境

- 工作温度：-40°C~75°C

- 存储温度：-40°C~85°C
- 相对湿度：5%~95%（无凝露）


保修

- 保修期：5 年

符合标准

- IEC61000-4-2 (ESD)：±6KV 接触放电，±15KV 空气放电
- IEC61000-4-3 (RS)：10V/M (80-1000MHZ)
- IEC61000-4-4 (EFT)：电源端：±4KV，信号端：±2KV
- IEC61000-4-5 (Surge)：电源端：±4KV CM/±2KV DM，信号端：±4KV
- IEC61000-4-6 (射频传导)：3V (10KHZ-150KHZ)，10V (150KHZ-80MHZ)
- IEC61000-4-16 (共模传导)：30V(cont.)，300V(1s)
- IEC60068-2-6 (振动)
- IEC60068-2-27 (冲击)
- IEC60068-2-32 (自由跌落)
- IEC61000-6-2 (通用工业标准)，IEC61850-3 (变电站)，IEEE1613 (电力分站)
- EN50121-4 (轨道交通)

尺寸 (mm)



产品型号

| 产品型号 | 规格及介绍 |
|---------------|--|
| CRS3228P-8TX | 工业级非网管型交换机, 24 个 10/100/1000M 自适应以太网端口, 24 个电口支持标准的 POE 功能, 4 个 1000M SFP 接口 (选配 1000Base-X 或 1000Base-T 模块), 单电源供电, 1U 标准机架安装。 |
| CRS3228P-8FX | 工业级非网管型交换机, 16 个 10/100/1000M 自适应以太网端口, 16 个电口支持标准的 POE 功能, 8 个 1000Base-FX 光口 (默认 SC 接口, 可选 FC、ST), 4 个 1000M SFP 接口 (选配 1000Base-X 或 1000Base-T 模块), 单电源供电, 1U 标准机架安装。 |
| CRS3228P-8SFP | 工业级非网管型交换机, 16 个 10/100/1000M 自适应以太网端口, 16 个电口支持标准的 POE 功能, 12 个 1000M SFP 接口 (选配 1000Base-X 或 1000Base-T 模块), 单电源供电, 1U 标准机架安装。 |

| | |
|----------|---|
| CRS3220P | 工业级非网管型交换机, 16 个 10/100/1000M 自适应以太网端口, 16 个电口支持标准的 POE 功能, 4 个 1000M SFP 接口 (选配 1000Base-X 或 1000Base-T 模块), 单电源供电, 1U 标准机架安装。 |
|----------|---|

包装清单

- 28/20 口全千兆非网管型 POE 工业以太网交换机一台 (配三线单相电源线或工业电源端子和管理串口线)
- 说明书一份
- 保修卡一份